



MARUHON

## 「Arbor亜麻仁オイル」塗装品【メンテナンスマニュアル】

Arbor亜麻仁オイルをご愛用のお客様へ

「Arbor亜麻仁オイル」は、エゴマ油ベースの「Arbor植物オイル」へとバージョンアップいたしました。「Arbor亜麻仁オイル」を塗布済みのフローリングのメンテナンスには、「Arbor植物オイル」をご利用いただくことをお勧めいたします。Arbor亜麻仁オイル同様、100%植物原料由来の、人にも環境にもやさしい塗料です。

- ・ 成分を亜麻仁オイルベースからエゴマ油ベースへと変更しました(エゴマ油・桐油・ライスワックスのみを使用)
- ・ 粘度が低くなり、格段に塗りやすくなりました(メンテナンスの作業性が向上しました)
- ・ 亜麻仁オイルよりも臭いが抑えられました

マルホンオリジナル塗料、Arborシリーズを今後ともよろしくお願いたします。

### 日常のお手入れ

日常のお手入れをしっかりと行うことで、美しさをキープできます。

#### 基本のお手入れ

1. 塵やほこりを掃除機などで除去
2. 拭き掃除をする場合は、水拭きは極力避け、雑巾やドライタイプのフロアワイパーで乾拭き

#### 汚れを落としたい場合

軽微な汚れ : Arbor水性クリーナーワックスを使用

頑固な汚れ : サンディング・再塗装

サンディング方法については、以下のWEBページをご参照ください

無垢フローリングのお手入れ方法 - 浸透性塗料編

[https://www.mokuzai.com/in\\_di-129](https://www.mokuzai.com/in_di-129)

#### 注意

\* 水拭きは毛羽立ちや白濁の原因となりますので極力控えてください。

\* 化学雑巾やウェットタイプのモップは、変色や毛羽立ちの原因となりますのでご使用は避けてください。ドライタイプのフロアワイパーは使用可能です。

\* 水蒸気式のクリーナーは使用しないでください。木材の膨張や毛羽立ち、白濁の原因となります。

### 定期的なお手入れ

年に一度を目安に、Arbor植物オイルによる再塗装が必要です。数年続けて定期的に再塗装を行っていくうちに、徐々に塗料がなじみ落ち着いてくるので、その後は様子を見ながら少しずつ再塗装をする期間を延ばしていても問題ありません。頻繁に塗りすぎてしまうとべたつきの原因となり、かえって汚れが付きやすくなってしまう場合もあるのである程度の期間を空けて行いましょう。

#### 準備するもの

- Arbor植物オイル
- ウエス(Tシャツやシーツのはぎれ)
- サンドペーパー(180番・240番・320番の3種類)
- サンドペーパーブロック(サンドペーパーを固定する四角いもの)
- 塗料を入れるトレイ

#### 塗装のステップ

Arbor植物オイルは、メンテナンスでご使用の場合、目安として150~200㎡/リットル(1回塗り)の塗装が可能です。  
塗り面積は樹種や生地調整により異なります。

## 塗装の回数:1回塗り

### STEP1 クリーニング

1. 塵やほこりを掃除機などで除去
2. 全体を拭き掃除したい場合は、Arbor水性クリーナーワックスを10倍に希釈したもので拭き掃除を行う
3. 気になるシミや汚れは除去しておく

### STEP2 塗る

1. 巾木などをマスキングテープで保護することで、塗料の付着を防ぐ(この作業は必須ではありません。テープを貼ったまま放置しておく、テープの粘着が残るので、塗装後は早めに剥がしてください)
2. Arbor植物オイルをウエスに少量ずつとり、薄く擦り込むように塗る。塗る際は、フローリングの長手方向に向かって動かす

### POINT

- ・ 表面に液体のテカリが見えないぐらい薄く、擦り込むように塗ってください

### STEP3 拭き取り・乾燥

1. 乾いたきれいなウエスで表面の塗料をべたつきがなくなるまで拭き取る
2. 完全乾燥時間まで、自然乾燥を行う(よく拭き取りを行えば、すぐに上を歩いても問題はありませんが、べたつきが気になる場合は数十分乾燥させてください)  
Arbor植物オイルは完全に乾燥するまでに約24時間を要します(樹種・塗布量によって異なります)

### POINT

- ・ 完全乾燥時間までラグなどは敷かず、風通しを良くしてください
- ・ 木材の呼吸により、数十分後に表面から塗料が吹き戻す場合がありますが、べたつきや汚れ付着の原因となりますので、再度よく乾拭きを行ってください
- ・ 使用したウエスはまれに自然発火する恐れがあるため、水に濡らしてから処分してください
- ・ 再塗装中やその後は塗料の匂いが残るため、十分な換気を行ってください



株式会社マルホン

〒434-0013  
静岡県浜松市浜北区永島 1295  
TEL.053-587-0711 FAX.053-587-2339  
www.mokuzai.com

木を相<sup>み</sup>る。時を結う。

 MARUHON