



MARUHON

「Arborマットデュアルフィニッシュ」塗装品【メンテナンスマニュアル】

日常のお手入れ

日常のお手入れをしっかりと行うことで、美しさをキープできます。

基本のお手入れ

1. 塵やほこりを掃除機などで除去
2. 乾いた雑巾やフロアワイパーで乾拭きをするか、または固く絞った雑巾で水拭き(水気が残っている場合は乾拭き)

汚れを落としたい場合

軽微な汚れ : Arbor水性クリーナーワックスを使用

頑固な汚れ : サンディング・再塗装

サンディング方法については、以下のWEBページをご参照ください

無垢フローリングのお手入れ方法 - 浸透性塗料編

https://www.mokuzai.com/in_di-129

注意

* 水拭きは毛羽立ちや白濁の原因となりますので極力控えてください。

* 化学雑巾やウェットタイプのモップは、変色や毛羽立ちの原因となりますのでご使用は避けてください。ドライタイプのフロアワイパーは使用可能です。

* 水蒸気式のクリーナーは使用しないでください。木材の膨張や毛羽立ち、白濁の原因となります。

定期的なお手入れ

年に一度を目安に、Arborマットデュアルフィニッシュによる再塗装が必要です。数年続けて定期的に再塗装を行っていくうちに、徐々に塗料がなじみ落ち着いてくるので、その後は様子を見ながら少しずつ再塗装をする期間を延ばしていても問題ありません。頻繁に塗りすぎてしまうとべたつきの原因となり、かえって汚れが付きやすくなってしまう場合もあるのである程度の期間を空けて行いましょう。

準備するもの

- Arborマットデュアルフィニッシュ・仕上げ用ワックス
- 塗装用のハケまたはウエス(Tシャツやシーツのはぎれ)
- スチールウールまたはサンドペーパー(600番)
- 塗料を入れるトレイ

塗装のステップ

Arborマットデュアルフィニッシュ・仕上げ用ワックスは、メンテナンスでご使用の場合、目安として36㎡/リットル(1回塗り)の塗装が可能です。

塗り面積は樹種や生地調整により異なります。

塗装の回数:1回塗り

STEP1 クリーニング

1. 塵やほこりを掃除機などで除去
2. 全体を拭き掃除したい場合は、Arbor水性クリーナーワックスを10倍に希釈したもので拭き掃除を行う
3. 表面に汚れがある場合は、スチールウールまたは600番以上のサンドペーパーで、木目に沿って軽く研磨し除去する

STEP2 塗る

1. 巾木などをマスキングテープで保護することで、塗料の付着を防ぐ(この作業は必須ではありません。テープを貼ったまま放置しておくと、テープの粘着が残るので、塗装後は早めに剥がしてください)
2. Arborマットデュアルフィニッシュ・仕上げ用ワックスをハケまたはウエスに少量ずつとり、薄く擦り込むように塗る。塗る際は、フローリングの長手方向に向かって動かす

STEP3 拭き取り・乾燥

1. 乾いたきれいなウエスで表面の塗料をべたつきがなくなるまで拭き取る
2. 完全乾燥時間まで、自然乾燥を行う(よく拭き取りを行えば、すぐに上を歩いても問題はありませんが、べたつきが気になる場合は数十分乾燥させてください)

Arborマットデュアルフィニッシュ・仕上げ用ワックスは完全に乾燥するまでに約12時間を要します(樹種・塗布量によって異なります)

POINT

- ・ 完全乾燥時間までラグなどは敷かず、風通しを良くしてください
- ・ 木材の呼吸により、数十分後に表面から塗料が吹き戻す場合がありますが、べたつきや汚れ付着の原因となりますので、再度よく乾拭きを行ってください
- ・ 再塗装中やその後は塗料の匂いが残るため、十分な換気を行ってください



株式会社マルホン

〒434-0013
静岡県浜松市浜北区永島 1295
TEL.053-587-0711 FAX.053-587-2339
www.mokuzai.com

木を^み相る。時を結う。

 MARUHON