



MARUHON

「Arbor外装用クリアーオイル」塗装品【メンテナンスマニュアル】

定期的なお手入れ

定期的なお手入れはとくに必要ありませんが、色落ち・劣化を遅らせるために、3~6ヶ月に一度再塗装を行うことをお勧めします。

塗装のステップ

Arbor外装用クリアーオイルは、メンテナンスでご使用の場合、目安として12㎡/リットル(1回塗り)の塗装が可能です。塗り面積は樹種や生地調整により異なります。

塗装の回数:1回塗り

STEP1 クリーニング

1. 塵やほこりをデッキブラシなどで除去

POINT

- ・ 木が乾いていることを確認してください。未乾燥材は後にカビの原因となります。

STEP2 塗る

1. ウェス・刷毛等(面積が広い場合はモップも有効)を使い、Arbor外装用クリアーオイルを表面にたっぷりと塗る

STEP3 拭き取り・乾燥

1. 乾いたきれいなウェスで表面の塗料をべたつきがなくなるまで拭き取る
2. 完全乾燥時間まで、自然乾燥を行う(よく拭き取りを行えば、すぐに上を歩いても問題はありませんが、べたつきが気になる場合は数十分乾燥させてください)

Arbor外装用クリアーオイルは完全に乾燥するまでに約24時間を要します(樹種・塗布量によって異なります)

POINT

- ・ ガラス製および金属製の容器以外は使用しないでください
- ・ 木材の呼吸により、数十分後に表面から塗料が吹き戻す場合がありますが、べたつきや汚れ付着の原因となりますので、再度よく乾拭きを行ってください
- ・ 使用したウェスはまれに自然発火する恐れがあるため、水に濡らしてから処分してください



株式会社マルホン

〒434-0013
静岡県浜松市浜北区永島 1295
TEL.053-587-0711 FAX.053-587-2339
www.mokuzai.com

木を^み相る。時を結う。

